

Ulica		Numer budynku	
Numer lokalu		Kod pocztowy	
Miasto		Województwo	
Powiat		Gmina	
Powierzchnia użytkowa (m2)		Rok oddania do użytkowania	
Średnia wys. kondygnacji (m)			

Cel certyfikatu			
Budynek nowy - odbiór techniczny budynku		Budynek używany - sprzedaż, wynajem, inne cele	

Rodzaj nieruchomości			
Niezależny budynek wolnostojący		Część budynku	

Szczegółowe dane lokalu

(Zaznacz pole znakiem X, przy właściwej opcji oraz wpisz grubości warstw)

Rodzaj ogrzewania:		Ciepła woda użytkowa:	
Siec miejska		Siec miejska	
Kocioł gazowy w przestrzeni ogrzewanej		Kocioł gazowy w przestrzeni ogrzewanej	
Kocioł gazowy w kotłowni budynku		Kocioł gazowy w kotłowni budynku	
Kocioł węglowy		Kocioł węglowy	
Kocioł na ekogroszek		Kocioł na ekogroszek	
Kocioł na biomasę		Kocioł na biomasę	
Kocioł olejowy		Kocioł olejowy	
Pompa ciepła		Pompa ciepła	
Piec kaflowy		Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (bojler)	
Ogrzewanie elektryczne		Elektryczny podgrzewacz przepływowy	
Kominek		Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem elektrycznym	
		Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem płomieniem dyżurnym	
		Kominek	

Instalacja centralnego ogrzewania wyposażona w zasobnik/bufor:	Tak		Nie	
Instalacja ciepłej wody wyposażona w zasobnik:	Tak		Nie	

Przesył ciepła C.O.:		Przesył ciepła C.W.U.:	
Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek)		Miejskowe podgrzewanie wody - system bez obiegów cyrkulacyjnych (kocioł gazowy w lokalu, elektryczny podgrzewacz przepływowy i akumulacyjny, przepływowy podgrzewacz gazowy)	
Ogrzewanie lokalne (wytworzenie ciepła w przestrzeni lokalu - piec gazowy w lokalu)		Lokalne węzły cieplne (logoterm)	
Instalacja posiada przewody zaizolowane znajdujące się w przestrzeni ogrzewanej (ciepło miejskie, kocioł w kotłowni w budynku)		Z obiegami cyrkulacyjnymi - piony niezaizolowane i przewody rozprowadzające izolowane (ogrzewanie miejskie, ogrzewanie z centralnej kotłowni dla całego budynku)	
Instalacja posiada przewody zaizolowane znajdujące się w przestrzeni nieogrzewanej (ciepło miejskie, kocioł w kotłowni w budynku)		Z obiegami cyrkulacyjnymi - piony i przewody rozprowadzające izolowane (ogrzewanie miejskie, ogrzewanie z centralnej kotłowni dla całego budynku)	
Instalacja posiada przewody niezaizolowane znajdujące się w przestrzeni nieogrzewanej (ciepło miejskie, kocioł w kotłowni w budynku)			

Rodzaj zainstalowanych grzejników:		Ekspozycja mieszkania		Rodzaj wentylacji	
Płytkowe		Jednostronne		Grawitacyjna	
Członkowe (żeberkowe)		Dwustronne		Mechaniczna wywiewna	
Żeliwne		Trzystronne		Mechaniczna wywiewno-nawiewna	
Ogrzewanie podłogowe		Czterostronne			
Elektryczne					
Pieczowe lub z kominka					

Materiał ścian zewnętrznych:		Materiał ramy okien:		Liczba szyb w oknach:	
Cegła		PCV		2	
Silka		Drewniane		3	
Żelbet		Aluminiowe			
Suporex				Warstwa okładzinowa	
Porotherm		Rodzaj izolacji:		Tynk	
Beton komórkowy / Gazobeton		Styropian biały		Deska	
Pustak MAX		Styropian grafitowy		Kamień	
Pustak Żużłobetonowy		Wełna mineralna		Żelbet	
Keramzyt		Piana PUR		Klinkier	
Drewno		Brak		Blacha	

Grubość ścian zewnętrznych (cm):	Grubość izolacji (cm):	Grubość warstwy okładzinowej (cm):

Rodzaj stropów poddasza i parteru

(Zaznacz pole znakiem X, przy właściwej opcji oraz wpisz grubości warstw)

(Jeśli lokal znajduje się między innymi ogrzewanymi kondygnacjami, to nie musisz wskazywać informacji o stropach nad i pod lokalem.)

Liczba kondygnacji lokalu:			
Jedna		Dwie	

Określ rodzaj stropu poddasza:		Określ rodzaj stropu <u>pod</u> podłogą parteru:	
Strop pod nieogrzewanym poddaszem		Strop nad nieogrzewaną piwnicą	
Dach płaski (stropodach)		Strop nad ogrzewaną piwnicą	
Dach spadzisty		Podłoga na gruncie	

Rodzaj konstrukcji stropu poddasza:		Określ rodzaj stropu <u>pod</u> podłogą mieszkania:	
Drewniany		Drewniany	
Żelbetowy		Żelbetowy	
Gęstożebrowy (Teriva, Ackerman, DZ-3, DMS)		Gęstożebrowy (Teriva, Ackerman, DZ-3, DMS)	
Klein		Klein	
		Beton (dla podłogi na gruncie)	

Grubość konstrukcji stropu (cm):	Grubość konstrukcji stropu (cm):

Rodzaj izolacji stropu poddasza:		Rodzaj izolacji stropu <u>pod</u> podłogą parteru:	
Styropian		Styropian	
Keramzyt		Keramzyt	
Wełna mineralna		Wełna mineralna	
Piana PUR		Piana PUR	
Trocinobeton		Trocinobeton	
Styrodur XPS		Styrodur XPS	
Płyta warstwowa (MW, PIR)		Płyta warstwowa (MW, PIR)	
Brak		Brak	

Grubość izolacji (cm):	Grubość izolacji (cm):

Warstwa podkładowa stropu poddasza:		Warstwa podkładowa stropu <u>pod</u> podłogą parteru:	
Wylewka betonowa		Wylewka betonowa	
Membrana dachowa		Anhydryt	
Deski / OSB / Płyta pilśniowa		Deski / OSB / Płyta pilśniowa	
Brak		Brak	

Grubość warstwy podkładowej (cm):	Grubość warstwy podkładowej (cm):

Układ ścian zewnętrznych

(Zaznacz pole znakiem X, przy właściwej opcji oraz wpisz długości i wysokości ścian.)

(Ściany zewnętrzne to przegrody oddzielające lokal od świata zewnętrznego. Np. budynek wolnostojący – czterostronne; szeregówka – dwustronne lub trzystronne dla skrajnych lokali; bliźniak - trzystronne. Lokal ze ścianami zewnętrznymi na dwie strony świata jest dwustronny, na cztery strony czterostronny itd.)

Ekspozycja względem świata:		Długość ścian na stronę świata:		Wysokość ścian na stronę świata:	
Jednostronne		Północ		Północ	
Dwustronne		Północny - zachód		Północny - zachód	
Trzystronne		Południowy - wschód		Południowy - wschód	
Czterostronne		Wschód		Wschód	
		Północny - wschód		Północny - wschód	
		Południe		Południe	
		Południowy - zachód		Południowy - zachód	
		Zachód		Zachód	

Drzwi zewnętrzne, bramy garażowe

(Dane możesz odczytać z rzutu lub wykonując pomiary. Wypisz wszystkie drzwi zewnętrzne i bramy garażowe jakie masz w domu z określeniem materiału, wymiarów oraz kierunku świata – konieczne dla wyliczenia zysków od nasłonecznienia oraz mostków cieplnych.)

Strona świata	Materiał	Wysokość (m)	Szerokość (m)

Okna

(Dane możesz odczytać z rzutu lub wykonując pomiary. Wypisz wszystkie okna jakie masz w domu z określeniem materiału ramy, liczby szyb, wymiarów oraz kierunku świata.)

Strona świata	Materiał	Liczba szyb	Wysokość (m)	Szerokość (m)

Niezbędne załączniki do formularza

1. Rzut lokalu.
2. Zdjęcie budynku.

Konsultacja techniczna

Drogi Kliencie,

jeśli napotykasz trudności w zebraniu danych lub po prostu wolisz, abyśmy przejęli to zadanie, możesz skorzystać z dodatkowej usługi – Konsultacji Technicznej w cenie 197 zł.

Usługa ta ma na celu wsparcie w zgromadzeniu niezbędnych informacji o nieruchomości oraz uzupełnienie formularza w Twoim imieniu. Nie zwalnia całkowicie z udziału w procesie, ale znacząco go usprawnia i odciąża Cię w przygotowaniu pełnego zestawu danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie produktu: <https://twojaudyt.com/produkt/swiadectwo-energetyczne-lokalu/>